PRODUKTINFORMATION

DBV Würzburg GmbH
Paradiesstraße 14b 97080 Würzburg
+ 49 931 - 97004 - 0
+ 49 931 - 97004 - 90
hello@dbv.eu
www.dbv.eu

Zertifiziertes Managementsystem

DBV SAE 5W-30 UHPD Motorenöl

Low-Ash Motorenöl auf Basis von HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO´s (Poly-Alpha-Olefinen).

DBV 5W-30 UHPD ist ein Low-Ash-Motorenöl. Es basiert auf speziellen HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO's (Poly-Alpha-Olefinen). Es ist entwickelt für moderne Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen in LKW, Bussen und Baumaschinen.

DBV 5W-30 UHPD wurde für den Einsatz in hoch belasteten Dieselmotoren mit verlängerten Wartungsintervallen und Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt. Es wird in Fahrzeugen mit Diesel-Partikel-Filter (DPF), SCR-Katalysatoren (Selective Catalytic Reduction) und Abgasrückführungssystem (AGR) eingesetzt. Sein Konzept ermöglicht ein weites Einsatzspektrum nach Herstellervorgaben und gewährleistet sicheren Betrieb. DBV 5W-30 UHPD ist nach Herstellervorgabe auch für Gasmotoren geeignet.

Verwendbar wenn folgende Spezifikationen gefordert werden:

- ACEA E6,E7,E9
- API CJ-4/SN
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081
- Deutz DQC IV-10 LA
- Detroit Diesel 93K218
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)
- JASO DH-2
- Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus
- MAN M3677/M3477/M3271-1
- MTU Type 3.1
- Renault RXD/RLD-3/RLD-2/RGD
- Volvo VDS-4/VDS-3/CNG

Praxisvorteile:

- SAE 5W-30 Viskositätslage für Kraftstoffeffizienz und reduzierten CO2-Ausstoß
- einsetzbar für emissionsarme Dieselmotoren
- zuverlässiger Kaltstart
- sicherer Ganzjahresbetrieb
- erhöhte Oxidationsstabilität
- auch bei heißem Öl und hohen Belastungen stabiler Schmierfilm und guter Verschleißschutz
- ermöglicht verlängerte Wechselintervalle nach Herstellervorgabe
- geringer Ölverbrauch
- guter Schutz vor Korrosion und Schwarzschlamm
- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Motorenölen. Um jedoch die vollen Produktvorteile von DBV 5W-30 UHPD auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel empfohlen.

Sie suchen die passenden Schmierstoffe für Ihr Fahrzeug? Hier gelangen Sie zum DBV Schmierstoffkonfigurator.

PRODUKTINFORMATION

DBV
Reifen. Felgen. Öle. easy!
Reifen-Performancepartner
mit eigener Lagerhaltung!

DBV Würzburg GmbH
Paradiesstraße 14b 97080 Würzburg
+ 49 931 - 97004 - 0
+ 49 931 - 97004 - 90
hello@dbv.eu
www.dbv.eu

Zertifiziertes Managementsystem

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,855
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	72,5
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	166
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5000 @ -30
Gesamtbasenzahl	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,5
Sulfatasche	ASTM D874	Gewichts-%	≤ 1
Noack	ASTM D5800	%	7,1

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

Lagerung:

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Sie suchen die passenden Schmierstoffe für Ihr Fahrzeug? Hier gelangen Sie zum DBV Schmierstoffkonfigurator.

DBV Würzburg GmbH · Amtsgericht Würzburg, HRB 928 · Geschäftsführer: Klaus-René Küfer
Gerichtsstand und Sitz der Gesellschaft: Würzburg